

2020

" เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น สำหรับห้องขนาดใหญ่
ติดตั้งง่าย สมไกล เย็นได้ทั่วถึง "



Floor Standing Type **FK SERIES**

ขนาด 30,000 - 60,000 บีทียู/ชม.



มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

Indoor Unit

คุณลักษณะเฉพาะ

- FK Series มีขนาดตั้งแต่ 30,000-60,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ใช้สารทำความเย็น R-32 และ R-410A รักษาสิ่งแวดล้อม
- สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ (Hi-Med-Low)
- สามารถปรับใบปรับทิศทางลม ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ
- สามารถปรับใบปรับทิศทางลม บน-ล่าง อัตโนมัติ

- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย หรือผ่านทางแผงควบคุมบนตัวเครื่อง
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- คอนเด็นซิ่งยูนิท KC ตัวถึงเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี และรับประกันอะไหล่ 1 ปี

Outdoor Unit



หน้าจอและแผงควบคุมบนตัวเครื่อง



Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิท				FK30B MNVKM		FK36B MNVKM		FK36B MNVJM		FK44A MNVKU		FK48A MNVKU		FK48A MNVKU		FK54A MNVKU		FK60A MNVLU		FK60A MNVKU		
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท				KC30B RSVKM		KC36B RSVKM		KC36B RSYJM		KC44A RSYKU		KC48A RSYKU		KC48A SSYKU		KC54A RSYKU		KC60A RSYLU		KC60A SSYKU		
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น				Btu/hr		30,000		35,800		35,400		44,000		48,000		48,000		54,000		60,000		60,000	
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน				SEER		10.77		10.65		10.74		10.87		10.40		10.62		10.24		10.99		10.28	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า				W		2,960		3,570		3,500		4,300		4,900		4,800		5,600		5,800		6,200	
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP						Ⓢ		Ⓢ		Ⓢ		UCP		UCP		UCP		UCP		UCP		UCP	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น				W		8,800		10,600		10,400		12,900		14,100		14,100		15,800		17,600		17,600	
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน				W/W		2.97		2.97		2.97		3.00		2.88		2.94		2.82		3.03		2.84	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า				W		2,960		3,570		3,500		4,300		4,900		4,800		5,600		5,800		6,200	
Power Supply ระบบไฟฟ้า				V/Ph/Hz		220 / 1 / 50				380 / 3 / 50													
Running Currentพิกัดกระแสไฟฟ้า				A		14.15		17.10		6.00		8.20		8.90		8.50		10.00		10.60		11.50	
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Liquid	mm	Inch	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	12.7	1/2	12.7	1/2	12.7	1/2	
		Gas	mm	Inch	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	19.0	3/4	19.0	3/4	19.0	3/4	
Outside Dimension		Drain	mm	Inch	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิท				FK30B MNVKM		FK36B MNVKM		FK36B MNVJM		FK44A MNVKU		FK48A MNVKU		FK48A MNVKU		FK54A MNVKU		FK60A MNVLU		FK60A MNVKU	
Power Supply ระบบไฟฟ้า				V/Ph/Hz		220 / 1 / 50															
Airflow rate ปริมาณลม				CFM		1,000		1,200		1,200		1,400		1,600		1,600		2,000		2,000	
Fan Speed ระดับความเร็วของพัดลม						3 Steps ระดับความเร็ว 3 ระดับ (Hi-Med-Low)															
Air direction control การควบคุมทิศทางลม						Up-Down สลับขึ้น-ลง Auto และ Left-Right สลับซ้าย-ขวา Auto															
Dimension Indoor ขนาดเครื่อง		สูง(H)	mm	1,910		1,910		1,910		1,910		1,910		1,910		1,910		1,910		1,910	
		กว้าง(W)		560		560		560		560		560		560		560		560			
		ลึก(D)		360		360		360		360		360		360		360		360			
Weight Indoor น้ำหนัก				Kg		51		51		51		51		51		51		51		51	

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท				KC30B RSVKM		KC36B RSVKM		KC36B RSYJM		KC44A RSYKU		KC48A RSYKU		KC48A SSYKU		KC54A RSYKU		KC60A RSYLU		KC60A SSYKU			
Power Supply ระบบไฟฟ้า				V/Ph/Hz		220 / 1 / 50				380 / 3 / 50													
Compressor Type คอมเพรสเซอร์								Rotary						Scroll		Rotary				Scroll			
Dimension Indoor ขนาดเครื่อง		สูง(H)	mm	735		903		903		1,250		1,250		1,250		1,340		1,340		1,340			
		กว้าง(W)		840		840		840		970		970		970		970		970					
		ลึก(D)		334		334		334		340		340		340		340		340					
Weight น้ำหนัก				Kg		55		57		57		84		84		86		88		90			
Refrigerant สารทำความเย็น								R-32				R-410A											
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา								INDOOR UNIT															
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง								OUTDOOR UNIT															