



Changes for the Better

for a greener tomorrow



ROOM AIR CONDITIONER



**NEW
DESIGN**

KT SERIES

**HAPPY
INVERTER**

เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi อีเล็คทริก มีสเลอ์สลิม



**Fast
Cooling**

โป๊ปว่าดี..
แอบปี๊กับความเย็น!



Mr.SLIM

**INVERTER
SYSTEM**

MSY-KT09/13/15/18VF

MSY-KT24VF



MSY-KT09VF

9,212 BTU
Capacity 2.7 kW
SEER 17.47
ขนาดห้อง 9-14 ตร.ม.***

MSY-KT13VF

12,283 BTU
Capacity 3.6 kW
SEER 17.47
ขนาดห้อง 14-18 ตร.ม.***

MSY-KT15VF

14,330 BTU
Capacity 4.2 kW
SEER 17.47
ขนาดห้อง 18-22 ตร.ม.***

MSY-KT18VF

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW
SEER 17.47
ขนาดห้อง 20-26 ตร.ม.***

MSY-KT24VF

22,519 BTU
Capacity 6.6 kW
SEER 17.47
ขนาดห้อง 26-34 ตร.ม.***

***ขนาดห้องเป็นค่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้เฉพาะกับห้องนอนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วงกลางวัน ค่าที่กำหนดไว้เป็นค่าที่ได้ออกจากการทดสอบเท่านั้น

Multiflow Condenser

ทนทานประสิทธิภาพของคอยล์ร้อนใหม่ พัฒนาและออกแบบเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ลดการสูญเสียพลังงาน ใช้วัสดุคุณภาพสูง ทนทานทุกการใช้งาน

Max PCB

สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้ากระแสชั่วขณะได้สูงสุด 450 v. และทำงานได้อย่างราบรื่นในช่วงแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 198-264 v. พร้อมเคลือบสารพิเศษป้องกันความชื้นและแมลง

เงียบเพียง 19 เดซิเบล

เพื่อให้ท่านพักผ่อนของคุณคือช่วงเวลาแห่งความสุข
*เฉพาะรุ่น MSY-KT09VF

Fast Cooling

เทคโนโลยีเพื่อความเย็นเร็วทันใจภายในไม่กี่นาที ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงอย่างรวดเร็ว

PM 2.5 Filter

เทคโนโลยีเพื่อความสะอาด

ช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเจือปนอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า (เป็นอุปกรณ์เสริม)

Error Code

ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเองง่ายๆเพียงกดปุ่ม

MODEL			HAPPY INVERTER (KT SERIES)					
			MSY-KT09VF	MSY-KT13VF	MSY-KT15VF	MSY-KT18VF	MSY-KT24VF	
Electrical Data	EGAT Level 5							
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)		(Btu/h/W)	17.47	17.47	17.47	17.47	17.47
	Capacity Rated (Min - Max)		Btu/h	9,212 (2,730 - 9,212)	12,283 (3,071 - 12,624)	14,330 (4,094 - 14,672)	17,742 (4,436 - 18,084)	22,519 (5,459 - 22,860)
			kW	2.7 (0.8 - 2.7)	3.6 (0.9 - 3.7)	4.2 (1.2 - 4.3)	5.2 (1.3 - 5.3)	6.6 (1.6 - 6.7)
	Total Input Rated (Min - Max)		kW	0.865 (0.24 - 0.95)	1.15 (0.34 - 1.30)	1.35 (0.35 - 1.63)	1.67 (0.50 - 1.85)	2.01 (0.34 - 2.20)
	Running Current		A	4.6	5.6	6.5	7.8	9.2
	SPL Indoor		Quiet	19	21	26		27
			Low	25	28	31	33	37
			High	37	40	42	44	45
Air Circulation (Low - High)		m ³ /min	5.4 - 9.3	6.3 - 10.1	6.7 - 11.2	7.5 - 12.7	8.8 - 14.9	
Energy Efficiency Ratio			(W/W)	3.12	3.13	3.11		3.28
Power supply			220 V/ Single phase/ 50 Hz					
Operating Current Max			A	6.8	7.3	8.2	9.7	12.5
Features	Fast Cooling		O					
	Error indication		1-way, User search and beep					
	Timer switch		12 Hr. ON/OFF timer					
	Remote control switch		Wireless					
	Indoor fan speeds		5+ AUTO					
	Blow fan	Indoor Outdoor	Line flow fan Propeller					
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	280 x 838 x 235					305 x 923 x 262
	Outdoor	mm	454 x 660 x 235		538 x 699 x 249	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	
Weight	Indoor	kg	8	9				12.5
	Outdoor	kg	18.5	19.5	22.5	29.5	35.5	
Piping size	Liquid (diameter)	mm (in)	Ø 6.35 (1/4)					
	Gas (diameter)	mm (in)	Ø 9.52 (3/8)			Ø 12.7 (1/2)		
	Max.Length / Max.Height	m	20 / 12					30 / 15
Refrigerant			R32					
Outdoor Heat Exchanger			Multiflow Condenser (MFC)					

- หมายเหตุ :
- การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกตัวอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงขอปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง
 - เพื่อประโยชน์ของผู้นิเทศ กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท
 - รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specification subjects to change without prior notice
 - การใช้งานเครื่องปรับอากาศให้ต้องมีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น สารเคมีสเปรย์ ไร่ต้นผสม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศหากมีการใช้งานในสภาวะที่ผิดปกติ จะส่งผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน



RoHS



Eco Changes for a greener tomorrow

Eco Changes คือ การแสดงจุดยืนของแบรนด์ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยผ่านหลากหลายธุรกิจ เราจะเป็นส่วนสนับสนุนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กลายเป็นจริง



ข้อมูลเพิ่มเติม



ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ก็นยงวัฒนา จำกัด 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763 www.mitsubishi-kyw.co.th

01-2021