



XINVERTER *Plus*



พลังอีกนิด
ชีวิตดีขึ้นอีกเยอะ



New Remote

XINVERTER Plus

Hiwall Inverter - 'Xinverter' Series (TVAB)

ຊຸດໜັບ ສູນປະສົບພູມສັດ 5

Specifications (ຮ່າງຂັບອັດຕາໜັບ)

Indoor Unit (ຮ່າງກາຍພູມສັດ)	42TVAB010-W	42TVAB010-B	42TVAB018-W	42TVAB018-B	42TVAB024-W	42TVAB024-B
Indoor Unit (ຮ່າງກາຍພູມສັດ)	42TVAB010-W	42TVAB010-B	42TVAB018-W	42TVAB018-B	42TVAB024-W	42TVAB024-B
Outdoor Unit (ຮ່າງກາຍພາຍນອກ)	381TVAB010	381TVAB018	381TVAB018	381TVAB018	381TVAB024	381TVAB024
Cooling Capacity (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	9,200	12,200	18,000	18,000	20,400	20,400
Cooling Capacity Min-Max (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ ຕໍ່ຊ່າຍ - ຊ່າຍ)	(3,700-19,900)	(4,700-19,900)	(3,900-21,100)	(3,900-21,100)	(4,000-23,200)	(4,000-23,200)
SEER (ກຳລັງປະສິດທິພາບພູມສັດ)	24.00	22.50	22.50	22.50	20.88	20.88
Energy Grade (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	5**	5**	5**	5**	5**	5**
Power Consumption (ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ)	0.60	0.90	1.43	1.43	1.85	1.85
Operation Current (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	3.15	4.60	7.15	7.15	8.60	8.60
Power Supply (ສູນປະສົບພູມສັດ)	220V / 1 Ph / 50Hz					

Indoor Unit (ຮ່າງກາຍພູມສັດ)

Fan Speed (ຮ່າງກາຍພູມສັດ)	5 speed + Auto		
Air Flow Rate (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	394	459	570
Sound Pressure Level (ຮ່າງກາຍພູມສັດ) (LpA / M / M / H)	22/27/32/37/41	23/30/36/41/45	32/35/38/41/45
Dimension HxWxD (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ ຢູ່ x ຕວກ x ຊັງ)	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245
Net Weight (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	10	10	14
Heat Exchanger Coil Type (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	Copper tube coil (ນິວເລນ)		

Outdoor Unit (ຮ່າງກາຍພາຍນອກ)

Sound Pressure Level (ຮ່າງກາຍພາຍນອກ)	50		49	50
Dimension HxWxD (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພາຍນອກ)	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Net Weight (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພາຍນອກ)	25	29	34	34
Refrigerant Charge "R32" type (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພາຍນອກ "R32")	50	60	1050	1080
Compressor Type (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພາຍນອກ)	Rotary			
Condensing Coil Type (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພາຍນອກ)	Copper tube coil (ນິວເລນ)			

Piping Connection (ການຕໍ່ສາຍຮ້າງກາຍພູມສັດ)

Liquid size (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Standard (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	M	M	M	M
Chargeless Pipe (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	M	M	M	M
Minimum Pipe Length (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	20	20	20	20
Maximum Pipe Height (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	12	12	12	12

Condition

Indoor : 27°C db , 19°C wb / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.

* ຈຳນວນປານກາງກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ ຈຳນວນອັດຕາໜັບ

ຊຸດ TVAB010-B-W - TVAB033-B-W

ຊຸດ TVAB036

Hiwall Inverter - 'Xinverter' Series (TVAB)

ຊຸດໜັບ ສູນປະສົບພູມສັດພູມສັດ 5

Specifications (ຮ່າງຂັບອັດຕາໜັບ)

Indoor Unit (ຮ່າງກາຍພູມສັດ)	42TVAB028-W	42TVAB030-W	42TVAB033-W	42TVAB036
Indoor Unit (ຮ່າງກາຍພູມສັດ)	42TVAB028-W	42TVAB030-W	42TVAB033-W	42TVAB036
Outdoor Unit (ຮ່າງກາຍພາຍນອກ)	381TVAB028	381TVAB030	381TVAB033	381TVAB036
Cooling Capacity (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	25,200	27,200	30,000	36,000
Cooling Capacity Min-Max (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ ຕໍ່ຊ່າຍ - ຊ່າຍ)	(5,100-29,900)	(6,500-30,700)	(9,500-32,400)	(10,200-37,500)
SEER (ກຳລັງປະສິດທິພາບພູມສັດ)	20.00	18.60	17.60	17.30
Energy Grade (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	5**	5*	5*	5*
Power Consumption (ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ)	2.30	2.50	2.90	3.70
Operation Current (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	10.50	12.00	14.50	17.85
Power Supply (ສູນປະສົບພູມສັດ)	220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ຮ່າງກາຍພູມສັດ)

Fan Speed (ຮ່າງກາຍພູມສັດ)	765		782	1006
Air Flow Rate (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	729	765	782	1006
Sound Pressure Level (ຮ່າງກາຍພູມສັດ) (LpA / M / M / H)	32/39/43/47/51	35/39/43/47/51	37/40/44/48/52	37/40/44/48/52
Dimension HxWxD (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ ຢູ່ x ຕວກ x ຊັງ)	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	360 x 1200 x 280
Net Weight (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	14	16	16	19
Heat Exchanger Coil Type (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	Copper tube coil (ນິວເລນ)			

Outdoor Unit (ຮ່າງກາຍພາຍນອກ)

Sound Pressure Level (ຮ່າງກາຍພາຍນອກ)	55		55	55
Dimension HxWxD (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພາຍນອກ)	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Net Weight (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພາຍນອກ)	41	66	66	67
Refrigerant Charge "R32" type (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພາຍນອກ "R32")	1200	2000	2000	2100
Compressor Type (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພາຍນອກ)	Twin Rotary			
Condensing Coil Type (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພາຍນອກ)	Copper tube coil (ນິວເລນ)			

Piping Connection (ການຕໍ່ສາຍຮ້າງກາຍພູມສັດ)

Liquid size (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Suction size (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
Standard (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	M	M	M	M
Chargeless Pipe (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	M	M	M	M
Minimum Pipe Length (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	20	30	30	30
Maximum Pipe Height (ບໍລິສັດກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ)	12	20	20	20

Condition

Indoor : 27°C db , 19°C wb / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.

* ຈຳນວນປານກາງກຳລັງຮ້າງກາຍພູມສັດ ຈຳນວນອັດຕາໜັບ





120th CARRIER VERSARY

ที่สุดแห่งการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความเย็น
มอบความสบายแก่ทุกคนในครอบครัว



บริษัท บี.กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนเพชรตัด กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ติดต่อสอบถาม 02-090-9992 | www.carrierthailand.com
บริการหลังการขาย 02-090-9900 จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30



Scan Me!